

Detergentes

RESICLEAN 50

Detergente alcalino desengrasante para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie.

RESICLEAN 50 es un detergente alcalino que resulta eficaz para la limpieza de todas aquellas superficies que presentan suciedad genérica y vieja causada por la normal acumulación en el pavimento, y el tránsito peatonal o de vehículos y películas creadas por jabones que contienen ceras.

RESICLEAN 50 es un detergente versátil que se utiliza de forma rápida y sencilla, particularmente fuerte contra la suciedad y al mismo tiempo, extremadamente delicado con las superficies, incluso las más delicadas.

Por esta razón se puede aplicar en todo tipo de pavimento, como por ejemplo, mármol pulido y cerámicas esmaltadas desbastadas, porcelánico, gres, pavimentos continuos de resinas, microcementos, vinilos, etc.

La formulación especial y el equilibrio meticuloso de los principios activos del producto lo convierten en la solución ideal para la limpieza profunda, que permite obtener resultados excelentes también en los pavimentos sintéticos, como por ejemplo pvc, resinas epoxídicas, poliuretánicas, pavimentos de gran amplitud como aparcamientos o áreas transitables, en interior y exterior, puesto que es muy eficaz contra los residuos de goma de neumáticos causados por el tránsito de vehículos, carretillas elevadoras y carros.

RESICLEAN 50 se puede utilizar ya sea con los métodos tradicionales de lavado de pavimento, como mocho o cepillo de fregar, o con equipos mecánicos como máquina monodisco o máquina fregadora.

Muy eficaz con la suciedad acumulada en los rincones de las escaleras sobre todo de mármol, terrazo y piedra natural.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Muy eficaz contra varios tipos de suciedad
- ✓ Solución versátil apta para distintos tipos de material
- ✓ Ideal para la eliminación de residuos de goma y neumáticos
- ✓ Delicado con las superficies, no altera su aspecto
- ✓ Ideal para la limpieza profunda de áreas transitables
- ✓ Apto también para pavimentos sintéticos.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto idóneo para aplicación en interior y exterior.

Producto idóneo para : Mármol , Terrazo, Pizarra, Arenisca, Piedra Basáltina- Piedra volcánica, Pavimento hidráulico, Cemento, Cerámica, Barro cocido, Granito, Gres porcelánico pulido, porcelánico natural, epoxi , Poliuretanos, etc.

Ideal para la preparación de los pavimentos cuando se aplique el protector antisuciedad

PAVIPROTECT.

Detergentes

RESICLEAN 50

Detergente alcalino desengrasante para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie.

RENDIMIENTO

20-25 m² /l.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Fregona, máquina rotativa monodisco, máquina fregadora con disco rojo.

APLICACIÓN

- Cuando se utiliza como detergente para efectuar la limpieza periódica de un pavimento el producto se puede diluir al 10% (1 parte de producto en 9 partes de agua)

1. Aplicar el producto puro en la superficie, cubriendo totalmente el sector afectado por la intervención, distribuyendo uniformemente con máquina rotativa monodisco o cepillo de fregar de forma enérgica.
2. Dejar actuar el producto durante 3-5 minutos facilitando la acción disolvente del producto frotando mecánicamente con máquina monodisco o cepillo de fregar, a intervalos de tiempo más o menos regulares, según la resistencia de los residuos a eliminar. De este modo se favorece la acción disolvente del producto y se obtienen mejores resultados.

Para la aplicación en superficies particularmente absorbentes, durante la fase de aplicación del producto podría ser necesario verter sobre la superficie más cantidad de producto para compensar la cantidad absorbida por el material. Para obtener un resultado óptimo es importante que, durante toda la fase de tratamiento, la superficie esté cubierta en todo momento y por completo por una capa fina de producto.

Para esta operación se puede utilizar una máquina rotativa monodisco o cepillo de fregar más o menos abrasivo, que se debe elegir en función del tipo de material y suciedad, o tratamiento que se quiere eliminar.

El disco blanco o rojo: para superficies pulidas y delicadas como mármol, caliza y materiales esmaltados, etc.

El disco verde o azul para superficies en bruto o rugosas como barro cocido, terracota, cemento, etc.

3. Una vez transcurrido el intervalo de tiempo indicado arriba, es posible eliminar los residuos de limpieza. Verter sobre la superficie tratada una cantidad suficiente de agua limpia para emulsionar la solución presente en el suelo, distribuirla uniformemente con máquina rotativa monodisco o cepillo de fregar, y luego retirar el exceso. Para realizar esta operación es aconsejable utilizar una aspiradora de líquidos o máquina fregadora mecánica con disco rojo.
4. Después de haber finalizado la fase de eliminación de residuos, enjuagar la superficie con abundante agua limpia. Si el resultado obtenido no fuera totalmente satisfactorio, repetir la operación siguiendo las indicaciones mencionadas arriba.

Después del aclarado con agua, cuando la superficie está seca será posible restablecer el tránsito peatonal. Para poder aplicar un nuevo tratamiento, es preciso esperar a que la superficie se seque por completo en todo su espesor. Los plazos varían en función del tipo y grado de absorción del material.

Detergentes

RESICLEAN 50

Detergente alcalino desengrasante para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.
 - Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo
 - No mezclar con otros compuestos químicos.
 - En caso de que el resultado final fuera parcialmente satisfactorio, es necesario repetir el mismo procedimiento de aplicación.
- En el caso de tener mucha suciedad acumulada en el pavimento se podría utilizar **RESICLEAN ULTRA** (consultar ficha técnica)

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS.

Una vez terminada la aplicación, lavar la herramienta utilizada con agua.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados (guantes y mascarilla) y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS	
Aspecto:	Líquido
Color:	Ámbar claro
Olor:	Característico
pH	13.0 ± 0.5
Peso específico a 20°C	1054 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN.

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

Detergentes

RESICLEAN 50

Detergente alcalino desengrasante para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie.

ENVASES.

- Botellas de 2 Litros.
- Garrafa de 5 litros
- Garrafa de 10 Litros.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P260	No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P264	Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico
P363	Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas
P501	eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional

Detergentes

RESICLEAN 50

Detergente alcalino desengrasante para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie.

Revisión 0.0 – 22/07/2021.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.vitrival.com. Vitrival se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica-operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará.

La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Vitrival S.L.U no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.