

Detergentes

RESICLEAN ULTRA

Detergente alcalino desengrasante concentrado para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie de uso profesional.

RESICLEAN ULTRA es un potente detergente alcalino concentrado para uso profesional que resulta ser extremadamente eficaz para la limpieza profunda de todas aquellas superficies que presentan suciedad genérica y vieja causada por el paso de carretillas, vehículos, etc. Es muy eficaz en aparcamientos, industria o áreas transitables, puesto que es muy eficaz contra los residuos de goma de neumáticos causados por el tránsito de vehículos, carretillas elevadoras y carros.

RESICLEAN ULTRA se puede utilizar con equipos mecánicos como máquina rotativa o máquina fregadora con disco rojo o azul dependiendo de la suciedad acumulada y el tipo de pavimento.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Limpia y desengrasa los pavimentos con suciedad orgánica (comida, bebida, grasas, tintes).
- ✓ Ideal para la eliminación de residuos de goma de neumáticos.
- ✓ Delicado con las superficies.
- ✓ Ideal para la limpieza profunda de áreas transitables.
- ✓ Apto también para pavimentos sintéticos.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto idóneo para aplicación en interior y exterior.

Producto idóneo para: Mármol, Terrazo, Pizarra, Arenisca, Pavimento hidráulico, Cemento, Barro cocido, Granito, resinas epoxi y poliuretano.

Ideal para la preparación de los pavimentos cuando se aplique el protector antisuciedad **PAVIPROTECT**.

RENDIMIENTO

200 m² /l.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Rotativa monodisco y fregadora mecánica con disco rojo/azul.

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

1. Antes de efectuar el lavado de la superficie con **RESICLEAN ULTRA**, se aconseja eliminar en seco, con una escoba o aspiradora, los residuos en superficie, como por ejemplo, polvo, desechos y suciedad gruesa.

Se aconseja trabajar en una porción individual de superficie a la vez ya que la utilización del producto sin diluir podría afectar al aspecto de algunos materiales.

La amplitud de los sectores a tratar de forma individual se debe establecer según el grado de absorción del soporte:

Detergentes

RESICLEAN ULTRA

Detergente alcalino desengrasante concentrado para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie de uso profesional.

Para la aplicación en soportes con alta absorción, como por ejemplo barro cocido o terracota, será necesario trabajar en áreas con amplitud máxima de unos 4-5 m² para evitar que el detergente penetre totalmente en la superficie, y que por tanto no pueda ejercer su función. Para la aplicación en soportes con baja absorción, como por ejemplo piedras naturales pulidas, pavimentos de resinas, hidráulicos, baldosas de gres o cerámica los sectores podrán tener una amplitud superior, según las necesidades y las posibilidades del operario.

El producto se puede utilizar puro o previa dilución con agua limpia y tibia según el tipo de suciedad que se tiene que eliminar:

- Cuando se utiliza para disolver resinas, cera y polímeros, el producto se debe diluir con una proporción de 1:5 (1 parte de producto en 5 partes de agua).

Para la aplicación en materiales absorbentes, como por ejemplo barro cocido o cemento, el producto se puede utilizar puro (haciendo pruebas en lugares poco visibles).

- Cuando se utiliza como detergente desengrasante fuerte para eliminar residuos importantes y persistentes o para la limpieza de fin de obra en materiales sensibles a los ácidos, es preciso diluir el producto al con una proporción de 1:10-1:20.

- Cuando se utiliza como detergente para efectuar la limpieza periódica de un pavimento industrial el producto se debe diluir al 50%.

- Para la limpieza de residuos orgánicos sobre gres, cerámica y porcelánico el producto se empleara puro sin diluir.

2. Aplicar el producto puro en la superficie (según soportes), cubriendo totalmente el sector afectado por la intervención, distribuyendo uniformemente con máquina rotativa monodisco o cepillo de fregar de forma enérgica.

3. Dejar actuar el producto durante 3-5 minutos facilitando la acción disolvente del producto frotando mecánicamente con máquina monodisco o cepillo de fregar, a intervalos de tiempo más o menos regulares, según la resistencia de los residuos a eliminar. De este modo se favorece la acción disolvente del producto y se obtienen mejores resultados.

Para la aplicación en superficies particularmente absorbentes, durante la fase de aplicación del producto podría ser necesario verter sobre la superficie más cantidad de producto para compensar la cantidad absorbida por el material. Para obtener un resultado óptimo es importante que, durante toda la fase de tratamiento, la superficie esté cubierta en todo momento y por completo por una capa fina de producto.

4. Verter sobre la superficie tratada una cantidad suficiente de agua limpia para emulsionar la solución presente en el suelo, distribuirla uniformemente con máquina rotativa monodisco o cepillo de fregar, y luego retirar el exceso. Para realizar esta operación es aconsejable utilizar una aspiradora de líquidos o fregadora mecánica.

5. Después de haber finalizado la fase de eliminación de residuos, enjuagar la superficie con abundante agua limpia. Si el resultado obtenido no fuera totalmente satisfactorio, repetir la operación siguiendo las indicaciones mencionadas arriba.

Detergentes

RESICLEAN ULTRA

Detergente alcalino desengrasante concentrado para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie de uso profesional.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo
- No mezclar con otros compuestos químicos.
- En caso de que el resultado final fuera parcialmente satisfactorio, es necesario repetir el mismo procedimiento de aplicación.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS.

Una vez terminada la aplicación, lavar la herramienta utilizada con agua. Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados (guantes, gafas de seguridad y mascarilla) y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS	
Aspecto:	Líquido
Color:	Ámbar claro
Olor:	Característico
pH	13.0 ± 0.5
Peso específico a 20°C	1054 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN.

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

Detergentes

RESICLEAN ULTRA

Detergente alcalino desengrasante concentrado para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie de uso profesional.

ENVASES.

- Botellas de 2 Litros.
- Garrafa de 5 litros
- Garrafa de 10 Litros.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P260	No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P264	Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico
P363	Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas
P501	eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional

Detergentes

RESICLEAN ULTRA



Detergente alcalino desengrasante concentrado para la limpieza profunda de suciedad persistente de todo tipo de superficie de uso profesional.

Revisión 0.0 – 22/07/2021.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.vitrival.com. Vitrival se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica-operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará.

La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Vitrival S.L.U no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

